

規格

1704 二維條碼掃描器

堅固耐用，用途廣泛



1704

1704DC 可擷取A4文件

性能	類型	二維條碼掃描器					
	讀頭	1280 (H) x 1024 (V) 像素					
	光源	CCD 630 奈米±20 奈米					
	解析度	5mil 一維條碼 6.67mil 二維條碼					
	景深 (80% MRD)	Code 39	5 mil	6.4 至 17.8 公分	Code 39	5 mil	10.7 至 25.4 公分
		Code 39	7.5 mil	6.4 至 22.9 公分	Code 39	7.5 mil	6.4 至 36.3 公分
		UPCA	13 mil	6.4 至 25.4 公分	UPCA	13 mil	6.4 至 41.4 公分
		Code 39	20 mil	6.4 至 36.8 公分	Code 39	20 mil	7.1 至 58.4 公分
		PDF 417	6.67 mil	7.6 至 17.3 公分	PDF 417	6.67 mil	12.2 至 24.9 公分
		PDF 417	10 mil	7.6 至 19.8 公分	PDF 417	10 mil	10.2 至 32.3 公分
		PDF 417	15 mil	11.9 至 23.6 公分	PDF 417	15 mil	11.9 至 38.9 公分
	掃描角度	前後轉動±65°			左右轉動±60°		
	印刷對比度	最低25%					
	掃描速度	30次掃描 / 秒					
支援界面	RS232 / Keyboard wedge / USB HID / USB Virtual COM						
可讀取條碼	一維條碼：Codabar、Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、Discrete 2 of 5、Interleaved 2 of 5、MSI、RSS、UPC/EAN128 二維條碼：Aztec and composites、DataMatrix、Maxicode、PDF417、QRCode 郵政條碼：澳洲、日本、美國Postnet、美國Planet、英國						
可編輯特性	數據編輯、多條碼編輯、數據格式編輯						
支援語言	美語、英語、法語、義大利語、比利時語、挪威語、瑞典語、西班牙語、葡萄牙語、德語、日語						
外型	重量	306公克					
	顏色	黃色					
	開關	觸控式開關					
電源	電壓	4.5至24V					
	耗電量 待機 / 操作	45 mA / 378 mA @ 5V					
使用環境	操作溫度	-10°至55°C / 14°至131°F ¹					
	儲存溫度	-40°至70°C / -40°至158°F					
	溼度(無結露)	操作：10% 至 90% 儲存：5% 至 95%					
	抗震	1.8公尺，每面落摔五次					
	靜電放電	±15 kV空氣放電，±8 kV直接放電					
	防護等級	IP54					
	EMC規範	BSMI、CE、C-Tick、FCC、IC					
配置	設置選項包括Windows®授權為基礎的CipherLab ScanMaster軟體，可直接連接掃描器設定或列印設定條碼						
配件	掃描器頭套						
保固期	3年 / 二維條碼讀頭1年						

¹轉接器的操作溫度是0° to 40°C (32° to 104°F)



掃描器頭套

© 2011 CipherLab Co., Ltd. 規格如有變更，恕不另行通知。其它商標、品牌名稱及表彰商品或服務之標識為其權利人所有。



企業總部

欣技資訊股份有限公司
台北市106敦化南路二段333號12樓
Tel +886 2 8647 1166
Fax +886 2 8732 2300
www.cipherlab.com

賽弗萊電子貿易(上海)有限公司
中國200050上海市長寧區延安西路
728號4樓J室
Tel +86 21 3368 0288
Fax +86 21 3368 0286

美國分公司
2552 Summit Avenue
Plano, Texas USA 75074
Tel +1 469 241 9779
Toll Free 888 300 9779
Fax +1 469 241 0697

中歐分公司
Willicher Damm 143-145
41066 Mönchengladbach
Germany
Tel +49 2161 56230 0
Fax +49 2161 56230 22