完美的行動列印解決方案

TSC
The Smarter Choice.

M23
便攜型 熱感式 條碼列印機

全新設計的**M23**是**TSC™** 第一款便攜型條碼標籤列印機。小巧輕便的體積搭配3英吋寬印字頭、LCD操作面板，並提供有線或無線的傳輸介面；除了可搭配收據或標籤紙卷外，亦可列印摺疊紙張。操作簡便、容易上手，**M23**是達成行動列印多元化應用的最完美解決方案！

輕便堅固

M23機體包含電池及紙張的重量只有1.11公斤！用心的機構設計讓**M23**體積輕巧且堅固耐用，特殊外殼吸震設計，於6英呎(182公分)高處落下後仍可正常運作。貝殼式掀蓋設計，讓您更換耗材更加輕鬆簡便。

效能優異

配備高效能32位元中央微處理器，並內建4MB快閃記憶體及2MB動態記憶體，可儲存標籤格式、圖檔、字型・・・等資料；203 DPI解析度，每秒3.5英吋(89毫米)列印速度，讓您能夠迅速完成各式標籤列印工作。

介面齊全 功能完善

具備RS-232C及USB V1.1通訊介面，另可選購藍芽模組及無線網路模組802.11b/g介面；精密的列印機構內建穿透及黑標感應器，可使用標籤紙及收據等耗材；同時內建脫紙感應模組，提供標籤自動剝離功能，讓您的列印工作更得心應手，彈性靈活，滿足各類應用需求。

紙卷容量大

可容納2.5英吋(63.5毫米)外徑紙卷，減少使用者更換耗材頻率。並可依客戶需求選擇0.5英吋(12.7毫米)或1英吋(25.4毫米)紙卷夾持器，因應不同軸心之耗材。

省電設計

隨機附贈專用電池充電組，電池充滿後待機時間長達8小時，連續列印長度可達3,500英吋(8890公分)。機體內建節電模式，讓您每次列印都保有充沛的電力。

應用市場：路邊停車收費單據、醫療台車病歷管理、物流倉儲管理、企業資產盤點、貨架品項標示、賣場價格標示、貨運快遞標籤列印・・・等應用。

Value . Performance . Support

M23

便攜型 熱感式 條碼列印機

規　格	
機　型	M23
解析度	203 DPI
列印模式	熱感式
列印速度	1.5, 2.0, 3.0, 最快可到 3.5 ips 1.5 ips 可選用脫紙功能
最大列印寬度	72 mm (2.83")
最大列印長度	304.8 mm (12")
機　殼	雙層 ABS 塑膠外包覆橡膠
體積尺寸	183.7 mm (L) × 129 mm (W) × 90 mm (H) 7.23" (L) × 5.08" (W) × 3.54" (H)
重量（含電池）	920g (2.03 lbs)
內部紙卷最大尺寸	63.5 mm (2.5") 外徑
中央處理器	32-bit RISC CPU
記憶體	●4MB Flash Memory ●2MB SDRAM
通訊介面	●串列埠 (RS-232C) ●USB 1.1
電源規格	充電式電池 (7.4V DC, 2200 mAh 鋰電池)
操作面板	●背光顯示LCD銀幕 (122 dots x 32 dots) ●五個按鈕 (開/關鍵, 出紙鍵, 三個選擇鍵)
感測器	穿透式 (間距紙張), 反射式 (黑標), 印字頭抬起感應器, 脫紙感應器
內建字型	八種點陣字型 [8x12, 12x20, 16x24, 24x32, 32x48, 14x19 (OCR-B), 21x27 (OCR-B), 14x25 (OCR-A)] 及一種向量字型, 可透過軟體下載Windows字型使用
條　碼	一維條碼: Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, ITF14, EAN14 二維條碼: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code
字型及條碼旋轉	0°, 90°, 180°, 270°
指令集	TSPL2
紙張類型	連續紙, 間距紙, 摺疊紙, 黑標紙, 吊牌
碳帶捲繞類型	外捲式紙卷
紙張寬度	25.4 ~ 80.0 mm (1.00" ~ 3.15")
紙張寬度（脫紙模式）	25.4 ~ 76.0 mm (1.00" ~ 2.99")
紙張厚度	0.06 ~ 0.19 mm (2.3 ~ 7.4 mil)
紙卷軸心尺寸	25.4 mm (1.00") 或 12.7 mm (0.5") - 工廠選配
紙張長度	最小19.05 mm (0.75")
環境條件	操作環境: 0 ~ 40℃ (32 ~ 104°F), 濕度(非凝結) 5 ~ 90% 儲存環境: -40 ~ 60℃ (-40 ~ 140°F), 濕度(非凝結) 10 ~ 90%
安規認證	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL
配　件	●Windows標籤編輯軟體, 驅動程式及操作手冊光碟 ●快速安裝指南 ●充電式鋰電池 ●3"寬紙卷軸 ●手提帶 ●電池充電座 & 電源供應器
工廠選配	●802.11 b/g 無線網路模組 ●12.7 mm (0.5") 內徑紙卷夾持器
客戶選配	●充電式鋰電池 ●藍芽模組 ●肩背帶

TSC是鼎翰科技股份有限公司的註冊商標
鼎翰科技股份有限公司為ISO 9001及ISO 14001認證公司

上述機種規格以實機為主，如有變更，恕不另行通知。