



unitech MS839

雷射式條碼掃描器

光源	650 nm Visible Laser Diode
掃描速率	90次/秒
解析度	3mil
掃描距離	25~250mm
掃描寬度	180mm
黑白對比值	最小60%
掃描模式	Trigger, Flash, Continuous
介面	USB、PS/2
條碼種類	UPC-A/E、EAN-8/13、Interleaved & Std.2 of 5、CODE 39、CODE 93、CODE 32、EAN 128、CODE 11、CODE 128、CODABAR (NW-7) MSI/Plessey、Matrix 2 of 5、Full ASCII Code 39、China Postal Code、UK Plessey Code、EAN/UCC128、Telepen Code、IATA Code、RSS Code
操作溫度	0°C to 50°C
儲存溫度	-20°C to 60°C
操作濕度	20%~85% Non-Condensing
ESD保護	4KV Contact/ 8KV Air
耐摔高度	1.5M
電氣規格	操作電壓DC5V;操作電流<135mA/待機電流<65mA
機器尺寸	L160mm x W70mm x H80mm
機器重量	220±5g (含線)
認證	FCC class B, CE



unitech MS839

雷射式條碼掃描器

光源	650 nm Visible Laser Diode
掃描速率	90次/秒
解析度	3mil
掃描距離	25~250mm
掃描寬度	180mm
黑白對比值	最小60%
掃描模式	Trigger, Flash, Continuous
介面	USB、PS/2
條碼種類	UPC-A/E、EAN-8/13、Interleaved & Std.2 of 5、CODE 39、CODE 93、CODE 32、EAN 128、CODE 11、CODE 128、CODABAR (NW-7) MSI/Plessey、Matrix 2 of 5、Full ASCII Code 39、China Postal Code、UK Plessey Code、EAN/UCC128、Telepen Code、IATA Code、RSS Code
操作溫度	0°C to 50°C
儲存溫度	-20°C to 60°C
操作濕度	20%~85% Non-Condensing
ESD保護	4KV Contact/ 8KV Air
耐摔高度	1.5M
電氣規格	操作電壓DC5V;操作電流<135mA/待機電流<65mA
機器尺寸	L160mm x W70mm x H80mm
機器重量	220±5g (含線)
認證	FCC class B, CE