

規格

1166 / 1266

藍牙掃描器



1166



1266

RF通訊	模組	藍牙Class 2 (2.4 GHz) 1.2 版本	
	覆蓋範圍 (可視距離)	100 公尺 / 328 英尺	
	標準規格	SPP, HID或通過3666傳輸座	
性能	感應器	紅光3648 像素	雷射
	光源	紅光630奈米	可見激光650±15奈米
	解析度	4 mil	
	景深	2 至 33 公分 / 0.8 至 13 英寸	1 至 63 公分 / 0.4 至 24.8 英寸
	掃描角度	前後轉動 ±70° 左右轉動 ±70°	
	掃描速率	100次/秒	
	印刷對比度	最小45%	
	支持介面	RS232 / Keyboard Wedge / USB HID / USB Virtual COM	
	可讀取條碼	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128, Italian and French Pharmacodes, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1-128(EAN-128)	
	可編輯特性	數據編輯、介面選擇、條碼配置	
	支持語言	英文、法文、義大利文、比利時文、挪威文、瑞典文、西班牙文、葡萄牙文、德文	
外型	重量 (包含電池)	200 公克 / 7.1 盎司	210 公克 / 7.4 盎司
	顏色	深灰色	
	開關	微調開關	
電源	電壓	DC 5V±5% (加電源轉接器) / 3.7 V 700mAh 鋰電池	
	耗能 待機/掃描/最大	12mA / 170 mA / 250mA	12mA / 85 mA / 150mA
使用環境	操作溫度	操作：0°C 至 50°C / 32°F 至 122°F 存儲：-20°C 至 60°C / -4°F 至 140°F	
	濕度 (無結露)	操作：10% 至 90% 存儲：0% 至 95%	
	抗震	1.2米水泥地垂直落摔	
	靜電放電	符合 ±15KV 空氣放電和 ±8KV 直接放電	
	EMC規範	CE/C-tick/FCC/IC/TELEC	
配置	程序設定是視窗化的軟件、可直接連掃描器設定或列印設定條碼		
配件	充電座和充電/傳輸充電座		
保固期	三年(雷射讀頭一年)		

充電/傳輸充電座
同時最多和7個1166/1266掃描器通訊



© 2011 CipherLab Co., Ltd. 規格如有變更，恕不另行通知。其它商標、品牌名稱及表彰商品或服務之標識為其權利人所有。

企業總部

欣技資訊股份有限公司
台北市106敦化南路二段333號12樓
Tel +886 2 8647 1166
Fax +886 2 8732 2300
www.cipherlab.com

賽弗萊電子貿易(上海)有限公司
中國200050上海市長寧區延安西路
728號4樓J室
Tel +86 21 3368 0288
Fax +86 21 3368 0286

美國分公司
2552 Summit Avenue
Piano, Texas USA 75074
Tel +1 469 241 9779
Toll Free 888 300 9779
Fax +1 469 241 0697

中歐分公司
Willicher Damm 143-145
41066 Mönchengladbach
Germany
Tel +49 2161 56230 0
Fax +49 2161 56230 22

